



Mit den sehr flachen LED-Panel-Lights ist es möglich, große Räume zu beleuchten oder interessante Akzente zu setzen. Die Flächenleuchten gibt es in drei Farbtemperaturen, sie sind dimmbar und zaubern eine angenehme Atmosphäre. Die geringe Bauhöhe von nur 10mm erlaubt die Montage auf Wände und Decken, ohne störende Einbauarbeiten. Natürlich ist es auch möglich, die Panel-Lights in abgehängten Decken oder Leichtbauwänden bündig zu verbauen.

Spannungsversorgung:	110...250V AC 50/60Hz*	▪ Homogene Lichtverteilung
	185...265V DC*	▪ Dezenter Aufbau, nur 10mm hoch
Stoßspannungsfestigkeit:	4kV*	▪ Direkt in Kassettendecken einlegbar
Schutzart, Schutzklasse:	IP20, SK II*	▪ Wand- oder Deckenmontage möglich
Farbtemperatur:	3.000K/4.000K/6.000K	▪ Keine Kühlung notwendig
Farbwiedergabe:	Ra>80	▪ Halteösen zum einfachen Befestigen
T <sub>ambient</sub> :	-25°C bis 45°C	▪ Dimmbar per 1-10V-Eingang*
Material:	Aluminium, PMMA, außenliegende Streuscheibe PC**	▪ Optional dimmbar per DALI*
Befestigung:	In Standard Kassettendecken einlegbar Ösenlaschen zur Abhängung Einbau-/Anbaufähig Aufbaurahmen optional	

Größe:	300mm x 300mm	620mm x 620mm	1200mm x 300mm
Aufnahmleistung Leuchte:	24W	46W	46W
Anzahl LEDs:	224	448	448
Lichtstrom Leuchte:	1.550lm	3.200lm	3.200lm
Gewicht:	1kg	3,7kg	3,7kg

\* Zu jedem LED-Panel wird ein externes EVG mitgeliefert, Dimm-Option DALI auf Anfrage  
 \*\* Oberflächenfinish glatt, optional mattiert



PROFILED GmbH & Co. KG Kastanienweg 15 52223 Stolberg/Rheinland  
 Telefon +49 (0) 2402 93 83-300 Telefax +49 (0) 2402 93 83-399  
[www.profiled.de](http://www.profiled.de) [sales@profiled.de](mailto:sales@profiled.de)