



Die besonders auf Qualität und Lichtausbeute optimierten LED-Leuchten Profiline sind zum Ersatz bestehender Altleuchten oder zum Aufbau einer Neuanlage im Bereich Innenbeleuchtung entwickelt worden. Die effektive Lichteistung einer Profiline-Leuchte 1500mm entspricht der einer zweiflammigen Wannenleuchte bzw. zweier LED-Tubes 1500mm. Die Leuchten sind für den Einsatz in Lagerräumen, Hallen und Gängen entworfen, es gibt sie freistrahlend mit ca. 140° x 120° Abstrahlwinkel, oder mit einem zusätzlichen Reflektor mit ca. 90° x 120° Abstrahlwinkel.

Mitgelieferte Halteclips ermöglichen die Montage hängend an Stahlseilen, es ist aber auch eine direkte Deckenmontage oder die Adaption an ein Schienensystem möglich. Die einzelnen Leuchten sind über optionale Verbinderelemente anreihbar, die Verkabelung erfolgt über WAGO-Klemmen innen - so kann ein durchgehendes Lichtband ohne störende Unterbrechung erzeugt werden.

Spannungsversorgung:	100...240V, 50/60Hz	▪ Homogene Lichtverteilung
Aufnahmleistung:	60W	▪ Keine sichtbaren LED-Punkte
Schutzart, Schutzklasse:	IP20, SK I	▪ Geringe Erwärmung, sehr guter Wirkungsgrad
Anschlussleitung:	5 x 1,5mm ² inkl. PE	▪ Extrem lange Lebensdauer
Farbtemperatur:	3.000K / 4.000K / 6.000K	▪ Beliebig oft schaltbar
Lichtstrom:	>6.000lm	▪ Sofort 100% der Helligkeit
Farbwiedergabe:	Ra>80	▪ Bruchsicheres Leuchtmittel
Abstrahlwinkel:	ca. 140° x 120°	▪ Keine giftigen Stoffe
(mit optionalem Reflektor)	ca. 90° x 120°	▪ Sehr lange Lebensdauer
T _{ambient} :	-25°C bis 45°C	
Abmaße:	1469mm x 53mm x 63mm	
Gewicht:	ca. 2,5kg	
Material:	Aluminium, PC	

Die Profiline 1500mm ist auch mit 30W Leistungsaufnahme erhältlich. Andere Längen und Leistungen optional auf Anfrage.

CE PFC