

LED Powerline



PROFILED LED Powerline

LED-Leuchte für Hallen und große Räume - mit 2 x 20 LEDs

Hochintegrierte LED-Leuchte zur Ausleuchtung von Industriehallen, Lagern, Produktionsbereichen, aber auch von Verkaufs- und Präsentationsräumen. Je nach Optikvariante Montagehöhen 2.5...25m



Technische Daten / Features

Spannungsversorgung	110-250V AC 50-60Hz / 185-265V DC
Leistungsaufnahme	wählbar 48W, 70W, 100W
Dimmung	1-10V, optional DALI
Aufhängung	Gewindegelenk M6, optional offene Ringschrauben
Schutzart, Schutzklasse	IP62 / SK1
Lebensdauer	bis zu 100.000h
Lichtstrom	4.770..9.580lm
Lichtfarbe	neutralweiß 4.000K oder 6000K
T.ambient	-30 bis +50 °C
Abstrahlverhalten	19° / 32° / 52° / 72° / 120°
CRI	>70
Gewicht	3,7 kg
Abmessungen	1489 x 160 x 30 mm

Leuchtenleistung ab Werk in drei Grundstufen wählbar:

Einstellung LED-Strom	350mA	500mA	700mA
Aufnahmleistung	48W	70W	100W
Leuchte			
Lichtstrom Leuchte 4000K	4770lm	6540lm	8710lm
Lichtstrom Leuchte 6000K	5250lm	7190lm	9580lm
Junctiontemperatur	49°C	62°C	82°C

Anwendungsbeispiele



[Datenblatt LED Powerline laden](#)