

# **LED Profiline**



## **LED Profiline 1500mm**

### **Effektive Indoor Leuchte mit hoher Lichtleistung**

Die besonders auf Qualität und Lichtausbeute optimierten LED-Leuchten Profiline sind zum Ersatz bestehender Altleuchten oder zum Aufbau einer Neuanlage im Bereich Innenbeleuchtung entwickelt worden.

Die effektive Lichtleistung einer Profiline-Leuchte 1500mm entspricht der einer zweiflammigen Wannenleuchte bzw. zweier LED-Tubes 1500mm. Die Leuchten sind für den Einsatz in Lagerräumen, Hallen und Gängen entworfen, es gibt sie freistrahrend mit ca.  $140^\circ \times 120^\circ$  Abstrahlwinkel, oder mit einem zusätzlichen Reflektor mit ca.  $90^\circ \times 120^\circ$  Abstrahlwinkel. Mitgelieferte Halteclips ermöglichen die Montage hängend an Stahlseilen, es ist aber auch eine direkte Deckenmontage oder die Adaption an ein Schienensystem möglich.

Die einzelnen Leuchten sind über optionale Verbinderelemente anreihbar, die Verkabelung erfolgt über WAGO-Klemmen innen - so kann ein durchgehendes Lichtband ohne störende Unterbrechung erzeugt werden.

## Technische Daten / Features

Spannungsversorgung	100...240V 50/60Hz
Aufnahmleistung	60W oder 30W
Schutzklasse	SK I
Schutzart	IP20
Anschlussleitung	5 x 1,5 mm <sup>2</sup> inkl. PE
Farbtemperatur, CRI	3.000K, 4.000K, 6.000K
Farbwiedergabe	Ra>80
Lichtstrom	> 6000lm
Abstrahlwinkel (mit optionalem Reflektor)	ca. 140° x 120° ca. 90° x 120°
T ambient	-25°C bis +45°C
Maße (LxBxH)	1469mm x 53mm x 63mm
Gewicht	2,5 kg
Material	Aluminium, PC
Zertifikate / Kennzeichnungen	PFC, CE

## Anwendungsbeispiele

[Datenblatt Profiline 1500mm laden](#)